Grafos perfeitamente ordenáveis

Por Gabriel Nascarella Hishida do Nascimento

Tem muito a ver com o problema da coloração.

Computational complexity

Graph coloring is computationally hard. It is [NP-complete](#) to decide if a given graph admits a k -coloring for a given k except for the cases $k \in \{0,1,2\}$. In particular, it is NP-hard to compute the chromatic number.[\[29\]](#).

Porém, existem classes de grafos em que sua coloração
pode ser **MUITO** mais fácil!

De fato, pode ser LINEAR!

Grafos cordais, por exemplo

Eles tem a “ordem perfeita de eliminação”!

Grafos cordais, por exemplo

Eles tem a “ordem perfeita de eliminação”!

Vamos refrescar a mente dos colegas:

Uma ordenação de um grafo G é dita OPE somente se:

Todo $v[i]$ é simplicial no subgrafo induzido $G[v[i..n]]$.

Uma ordenação de um grafo G é dita OPE somente se:

Todo $V[i]$ é simplicial no subgrafo induzido $G[V[i..n]]$.

Ou seja, a vizinhança de $V[i]$ é clique no grafo **SEM** os vértices que vem antes dele na ordenação.

Se invertemos esta ordem,

Todo $v[i]$ é simplicial no subgrafo induzido $G[v[1..i]]$.

Se invertemos esta ordem,

Todo $V[i]$ é simplicial no subgrafo induzido $G[V[1..i]]$.

Ou seja, a vizinhança de $V[i]$ é clique no grafo **SEM** os vértices que vem **DEPOIS** dele na ordenação.

Se invertemos esta ordem,

Todo $V[i]$ é simplicial no subgrafo induzido $G[V[1..i]]$.

Ou seja, a vizinhança de $V[i]$ é clique no grafo **SEM** os vértices que vem **DEPOIS** dele na ordenação.

(Está sempre numa clique!)

O algoritmo guloso de coloração

- 1 Para cada vértice $V[i]$, na ordem, faça:
- 2 Atribua a menor cor (inteiro positivo) à $V[i]$ que não tenha sido atribuída a vizinhos $V[j]$ onde “ $j < i$ ”.

Por quê que esse algoritmo é ótimo nos cordais?

Se um vértice foi pintado com a cor $k > 1$, ele pertence à uma clique de tamanho pelo menos k .

Por quê que esse algoritmo é ótimo nos cordais?

Se um vértice foi pintado com a cor $k > 1$, ele pertence à uma clique de tamanho pelo menos k .

Existe pelo menos $k-1$ vizinhos **menores** do que ele na ordenação que tem cores $k-1, k-2, \dots$, sendo impossível ele ser pintado com um número maior que seu número de vizinhos.

Por quê que esse algoritmo é ótimo nos cordais?

Se um vértice foi pintado com a cor $k > 1$, ele pertence à uma clique de tamanho pelo menos k .

Existe pelo menos $k-1$ vizinhos **menores** do que ele na ordenação que tem cores $k-1, k-2, \dots$, sendo impossível ele ser pintado com um número maior que seu número de vizinhos.

E também, pelo fato de que é cordal e o vértice é simplicial, todos os seus vizinhos que vem antes DEVEM formar uma clique!

Curiosidade

Já que a clique de tamanho K só aparece quando a cor K aparece, e vice-versa, o número cromático é igual ao tamanho da maior clique - definição de perfeito!

Enfim, a classe de grafos da apresentação de hoje

Os **grafos perfeitamente ordenáveis** são aqueles que admitem ordenação onde **TODOS OS SEUS SUBGRAFOS** podem ter o coloração ótima obtido pelo algoritmo guloso usando a **mesma ordenação**.

Entretanto, também temos outra definição que ajuda o reconhecimento.

Obstructions / obstruções

Uma obstrução é um P4 **sem cordas** - vértices (a,b,c,d)- no grafo com ordenação “<” onde, “a < b” e “d < c” ocorrem ao mesmo tempo.

$a < b < d < c$

$$a < b < d < c$$

$$a < b < d < c$$

$$a < b < d < c$$

????????????????????????????????

Outra definição

Os grafos perfeitamente ordenáveis são aqueles que admitem ordenação **SEM OBSTRUÇÕES** induzidas.

Outra definição

Tem ordenação em que o algoritmo funciona? Então ela não tem obstruções, pois se tivesse, a situação descrita anteriormente acontece.

Outra definição

Tem ordenação em que o algoritmo funciona? Então ela não tem obstruções, pois se tivesse, a situação descrita anteriormente acontece.

A ordenação não tem obstruções? Então podemos atribuir cores aos vértices sem ter que dar meia volta e mesmo assim a coloração será ótima.

Algumas classes perfeitamente ordenáveis

Grafos de comparabilidade não tem sequer nenhum P_4 sem cordas induzido.

Algumas classes perfeitamente ordenáveis

Grafos de comparabilidade não tem sequer nenhum P_4 sem cordas induzido.

Se “ $a < b$ ” e “ $b < c$ ”, então existe a comparação “ $a < c$ ”, dando uma corda ao caminho.

MOMENTO
PEGADINHA:
soft vertices

Definition 28.24 For a P_4 with vertices a, b, c, d , edges ab, bc, cd , the vertices a, d are endpoints, c, b are midpoints of the P_4 . A vertex is soft if it is not a midpoint or an endpoint of a P_4 .

A P_4 is a chordless path on four vertices; if $w-x-y-z$ is a P_4 , we call w and z *endpoints* and we call x and y *midpoints*. A vertex v is *soft* in G if either it does not occur as an endpoint of a P_4 or it does not occur as a midpoint of a P_4 .

Definition:

[...] A vertex that is not the endpoint of any P_4 , or a vertex that is not the midpoint of any P_4 .

https://www.graphclasses.org/classes/gc_10.html

Sim.

Pode estar em um P4.

Desde que não seja *midpoint* de um P4 ao mesmo tempo que é *endpoint* de outro P4.

Graphclass: brittle

Definition:

A graph G is brittle iff each induced subgraph H of G contains either a vertex that is not the endpoint of any P_4 of H , or a vertex that is not the midpoint of any P_4 of H .

Se G tem vértice $v[n]$ soft e $(G - \{v[n]\})$ é perfeitamente ordenável, G também é perfeitamente ordenável.

Se G tem vértice $v[n]$ soft e $(G - \{v[n]\})$ é perfeitamente ordenável, G também é perfeitamente ordenável.

Digamos que $V[1..n-1]$ é ordem perfeita.

Então:

1. Se $v[n]$ não é *endpoint* de um P4, a ordem $(v[n], v[1], v[2], \dots, v[n-1])$ é perfeita.

Então:

2. Se $v[n]$ não é *midpoint* de um P_4 , a ordem $(v[1], v[2], \dots, v[n-1], v[n])$ é perfeita.

Grafos *brittle* são perfeitamente ordenáveis.

Indução na propriedade anterior.

Grafos *brittle* são perfeitamente ordenáveis.

Indução na propriedade anterior.

Se G é *brittle*, todo subgrafo induzido tem um vértice *soft*. Assim, para construir G perfeitamente ordenável, coloque os vértices na ordem em que a propriedade anterior seja respeitada.

Os grafos cordais são perfeitamente ordenáveis

Note que os grafos cordais são *brittle*, pois os vértices simpliciais são *soft*: eles não podem* pertencer a um P4 sem cordas pois sua vizinhança forma um completo!

Lado triste

Computational complexity

Perfectly orderable graphs are NP-complete to recognize.^[2]

However, it is easy to test whether a particular ordering is a perfect ordering of a graph. Consequently, it is also NP-hard to find a perfect ordering of a graph, even if the graph is already known to be perfectly orderable.

Lado positivo

Já vimos que existem classes mais fáceis de serem reconhecidas que são perfeitamente ordenáveis.

Cordais, comparabilidade, *brittle*...

Mais vantagens

Se temos a ordem perfeita de um grafo G , alguns problemas que antes eram complicados, agora ficam simples!

1) O problema da colorização é $O(n + m)$.

No algoritmo guloso, para colorir os n vértices, temos apenas que ver os seus vizinhos que vem antes na ordem. O problema fica linear!

2) Encontrar a maior clique do grafo é um problema linear

Após a colorização, teremos o número cromático k .

Encontre o vértice de cor k e coloque ele no seu conjunto C .

Percorra a ordem perfeita ao contrário, a partir deste vértice. Vá colocando todos os vizinhos que vem antes dele e que são vizinhos deste vértice.

3) Encontrar a menor *clique cover* para um grafo co-perfeitamente ordenável é um problema linear.

Se temos G perfeitamente ordenável e sua negação $\neg G$, aplicamos a coloração gulosa em G (custo linear).

Essa colorização dos vértices em G forma a menor quantidade de cliques em $\neg G$, quando juntamos os vértices de mesma cor em G .

3) Encontrar a menor *clique cover* para um grafo co-perfeitamente ordenável é um problema linear.

Se temos G perfeitamente ordenável e sua negação $\neg G$, aplicamos a coloração gulosa em G (custo linear).

Essa colorização dos vértices em G forma a menor quantidade de cliques em $\neg G$, quando juntamos os vértices de mesma cor em G .

Se em G podemos colorir o vértice v usando a cor i , é porque em G não existe vizinho de cor i . Logo, em $\neg G$, este vértice é vizinho de todos os vértices de cor i .

3) Encontrar a menor *clique cover* para um grafo co-perfeitamente ordenável é um problema linear.

Se temos G perfeitamente ordenável e sua negação $\neg G$, aplicamos a coloração gulosa em G (custo linear).

Essa colorização dos vértices em G forma a menor quantidade de cliques em $\neg G$, quando juntamos os vértices de mesma cor em G .

Se em G podemos colorir o vértice v usando a cor i , é porque em G não existe vizinho de cor i . Logo, em $\neg G$, este vértice é vizinho de todos os vértices de cor i .

Assim, ao atribuir para v o menor i tal que v é vizinho de todos os outros de sua cor, obtemos as maiores cliques.

4) Encontrar o maior conjunto independente para um grafo co-perfeitamente ordenável é linear.

Basta encontrar a maior clique de seu complemento perfeitamente ordenável, que é um problema linear, como visto anteriormente.

Exemplo rápido: grafo não perfeitamente ordenável

Dica:

Precisamos apenas checar os subgrafos induzidos de tamanho maior que 4.

(Subgrafos menores que 4 não podem ter obstrução!)

Alguém tem que ser o primeiro, e como os vértices são iguais, não importa o nome. Vamos chamá-lo de a .

Primeiro = a.

Se $c > d$:

Quando tiramos o vértice “e” do grafo, a-b-c-d formam P4.

Como a é o primeiro, $a < b$.

$(a < b)$ e $(d < c)$ formam uma obstrução!

Primeiro = a.

~~Se e → d~~ Se $c < d$:

Quando tiramos o vértice “b” do grafo, a-e-d-c formam P4.

Como a é o primeiro, $a < e$.

$(a < e)$ e $(c < d)$ formam uma obstrução!

Conclusão

Não conseguimos fazer uma ordenação deste grafo que não tenha obstrução!

Logo, não é perfeitamente ordenável.

Exemplo rápido: grafo perfeitamente ordenável

Exemplo rápido: grafo perfeitamente ordenável

A ordem “ $c < d < e < b < a$ ” é perfeita!

Dica:

Podemos diretamente verificar apenas os caminhos sem corda e ver se existe alguma obstrução para a ordem.

No caso, apenas 2 subgrafos de tamanho 4 são caminhos sem corda!

Verificando a ordem “ $c < d < e < b < a$ ”

Para o caminho a-b-c-d:

($c < d$), então não temos obstrução.

Verificando a ordem “ $c < d < e < b < a$ ”

Para o caminho a-e-d-c:

($e < a$), então não temos obstrução.

Conclusão

A ordem “ $c < d < e < b < a$ ” não forma nenhuma obstrução, então é perfeita!

Referências

1. A NOTE ON PERFECT ORDERS; C.T. HOANG, Department of Computer Science, Rutgers University, New Brunswick, New Jersey 08903, USA and N.V.R. MAHADEV, Department of Mathematics, Northeastern University, Boston, MA 02115, USA
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Perfectly_orderable_graph
3. https://www.graphclasses.org/classes/gc_32.html
4. Chinh T Hoàng, Stefan Hougardy, Frédéric Maffray, N.V.R Mahadev, On simplicial and co-simplicial vertices in graphs, Discrete Applied Mathematics, Volume 138, Issues 1–2, 2004, Pages 117-132, ISSN 0166-218X
5. Perfect Graphs; Chinh T. Hoang, Wilfrid Laurier University and R. Sritharan, University of Dayton