

Laboratório

Preprocessamento com WEKA Explorer

Faça o download do dataset **test_credit.csv*** , e execute as seguintes tarefas:

1. Use o **Weka Viewer** para ter uma visão geral do dataset original.
2. Substitua os *missing data* se houver algum.
3. Verifique se há *outliers* ou **valores extremos** no conjunto de dados.
4. Realize **normalização** de duas características.
5. Realize a **discretização** em duas características.
6. Realize a **substituição** em duas características.

*disponível em: www.inf.ufpr.br/menotti/am-211/data.zip


ou

*disponível em: www.inf.ufpr.br/menotti/am-202/data.zip


Nas páginas abaixo, encontram-se **tutoriais** explicando / ilustrando cada passo:

1. Visualização dos dados bruto (raw data)


1. Inicie uma sessão do **Weka** ou execute em linha de comando:
java -jar weka.jar.
2. Quando a **GUI Chooser** surgir, selecione o **Explorer** a partir das quatro opções do lado direito.



3. A tela acima é a principal do Explorer. Existem 6 guias no topo do aplicativo que representam as operações básicas que o Explorer suporta. Agora, estamos no **Preprocess**. Clique no botão **Open file** para abrir a janela padrão de diálogo através da qual você pode selecionar um arquivo. Escolha o arquivo *weather.nominal.arff*. Se você tem um arquivo no formato **CSV**, modifique de “**ARFF** data files” para “**CSV** data files” em “Files of type”. Quando você especificar um arquivo **.csv** ele é convertido automaticamente para o formato ARFF.




4. Para visualizar todo o dataset, clique no botão **Edit**, e então uma janela de visualização será aberta com o dataset carregado.




No.	outlook Nominal	temperature Nominal	humidity Nominal	windy Nominal	play Nominal
1	sunny	hot	high	FALSE	no
2	sunny	hot	high	TRUE	no
3	overcast	hot	high	FALSE	yes
4	rainy	mild	high	FALSE	yes
5	rainy	cool	normal	FALSE	yes
6	rainy	cool	normal	TRUE	no
7	overcast	cool	normal	TRUE	yes
8	sunny	mild	high	FALSE	no
9	sunny	cool	normal	FALSE	yes
10	rainy	mild	normal	FALSE	yes
11	sunny	mild	normal	TRUE	yes
12	overcast	mild	high	TRUE	yes
13	overcast	hot	normal	FALSE	yes
14	rainy	mild	high	TRUE	no


5. O primeiro atributo, **outlook**, é selecionado por default. As características deste atributo são apresentadas. Um histograma no canto inferior direito mostra o quão frequente cada um dos dois valores da classe **play** ocorre para cada valor do atributo **outlook**. Você pode visualizar esta análise para outros atributos bastando realizar a seleção na esquerda.



6. Se você abrir o outro arquivo Weather, *weather.numeric.arff*, a visualização dos atributos é diferente. Selecionando-se o segundo atributo, *temperature*, você visualiza seus valores máximos e mínimos, bem como a média e o desvio padrão. O histograma apresenta a distribuição da classe como uma função deste atributo.




7. Clique na guia **Visualize** para visualizar gráficos 2D do dataset.




1.1 Usando Filtros para Remover Atributos

Unsupervised Attribute Filter – Remove: Este filtro remove/deleta atributos específicos de um dataset. O mesmo efeito pode ser obtido mais facilmente selecionando-se os atributos relevantes usando as **tick boxes** e então pressionando-se o botão **Remove**.



1. Abra um dataset, tal como o *weather.nominal* dataset.
2. Clique no botão **Choose** dentro da caixa **Filter** (acima a esquerda).
E então clique em: **filters** => **unsupervised** => **attribute** => **Remove**.




3. Clique com o botão **Direito** sobre a caixa **Remove**, e então escolha **Show Properties**.



4. Existem duas opções para o filtro **Remove**. Uma opção é **attributeIndices** que especifica a faixa de atributos a ser removida. (No exemplo, os índices **1,2** – **outlook** and **temperature** - foram escolhidos). A outra opção é **invertSelection** que determina se o filtro seleciona ou deleta os atributos (Foi selecionado **False** (*default*), que indica para remover ao invés de selecioná-los). E então você clica em **OK**.




5. Clique no botão **Apply** próximo da caixa do filtro **Remove**, e então os dois primeiros atributos são removidos do dataset, e apenas três sobram. Você pode clicar no botão **Undo** para desfazer a operação de filtragem e restaurar o dataset original. Você pode também clicar no botão **Save** para gravar o dataset processado.



2. Manipulando *missing data*


Unsupervised Attribute Filter – ReplaceMissingValues: Estes filtro substitui todos os valores faltantes (*missing values*) para atributos nominais e numéricos com a **moda** para atributos nominais e a **média** para atributos numéricos com base nos dados de treinamento.

1. Abra o dataset – **weather.numeric.arff**. Clique no botão **Edit** para visualizar os dados brutos. Você pode verificar que dois dos atributos têm *missing values*.




No.	outlook	temperature	humidity	windy	play
	Nominal	Numeric	Numeric	Nominal	Nominal
1	sunny	85.0	85.0	FALSE	no
2	sunny	80.0	90.0	TRUE	no
3	overcast	83.0	86.0	FALSE	yes
4	rainy		96.0	FALSE	yes
5	rainy	68.0	80.0	FALSE	yes
6	rainy	65.0	70.0	TRUE	no
7	overcast	64.0	65.0	TRUE	yes
8	sunny	72.0	95.0	FALSE	no
9	sunny	69.0		FALSE	yes
10	rainy	75.0	80.0	FALSE	yes
11	sunny	75.0	70.0	TRUE	yes
12	overcast	72.0	90.0	TRUE	yes
13	overcast	81.0	75.0	FALSE	yes
14	rainy	71.0	91.0	TRUE	no


2. Clique no botão **Choose** dentro da caixa **Filter**. Clique no botão **Filter** na parte de baixo da janela *drop-down*.




3. Uma janela chamada **Filtering Capabilities** se abrirá. Esta janela mostra qual tipo de atributos os filtros suportam. Certifique-se de que apenas os tipos **Numeric Attributes**, **Missing values** e **Numeric Class** estejam selecionados. E então clique em **OK**.



4. Escolha o filtro **ReplaceMissingValues** a partir da lista *drop-down*
Para isso clique em: **filters** => **unsupervised** => **attribute** => **ReplaceMissingValues**.
E então clique na caixa **Filter** para mostrar a janela de propriedade do filtro selecionado.





5. Clique no botão **Apply** dentro da caixa **Filter**. Então clique no botão **Edit** para verificar se o dataset foi processado – você verá que os *missing values* foram preenchidos. Grave os dados modificados (clique no botão **Save** na tela principal). Escolha um nome diferente para salvá-lo de forma que o dataset original seja mantido - **weather.numeric.nomissing.arff**

The screenshot shows the 'Viewer' window. The title bar reads 'Viewer'. The main area displays a table with the relation 'weather-weather.filters.unsupervised.attribute.ReplaceMi...'. The table has 6 columns: 'No.', 'outlook', 'temperature', 'humidity', 'windy', and 'play'. The 'outlook' column is labeled 'Nominal', 'temperature' is 'Numeric', 'humidity' is 'Numeric', 'windy' is 'Nominal', and 'play' is 'Nominal'. The table contains 14 rows of data. Two red circles highlight the 'temperature' and 'humidity' columns for rows 3 and 4, indicating that missing values have been filled.


No.	outlook Nominal	temperature Numeric	humidity Numeric	windy Nominal	play Nominal
1	sunny	85.0	85.0	FALSE	no
2	sunny	80.0	90.0	TRUE	no
3	overcast	83.0	86.0	FALSE	yes
4	rainy	73.846153...	96.0	FALSE	yes
5	rainy	68.0	80.0	FALSE	yes
6	rainy	65.0	70.0	TRUE	no
7	overcast	64.0	65.0	TRUE	yes
8	sunny	72.0	95.0	FALSE	no
9	sunny	69.0	82.538...	FALSE	yes
10	rainy	75.0	80.0	FALSE	yes
11	sunny	75.0	70.0	TRUE	yes
12	overcast	72.0	90.0	TRUE	yes
13	overcast	81.0	75.0	FALSE	yes
14	rainy	71.0	91.0	TRUE	no

At the bottom of the window are three buttons: 'Undo', 'OK', and 'Cancel'.


3. Usando Filtros para detectar/manipular *outliers* e *extreme values*

Unsupervised Attribute Filter – InterquartileRange: Este filtro adiciona novos **atributos** que indicam se valores de **instâncias** podem ser considerados **outliers** ou **extreme Values**.


1. Abra o dataset – **small_telco.csv**. Realize o passo de substituição de *missing values* com o filtro – **ReplaceMissingValues**. Observe que há um total de 22 atributos neste dataset.
2. Então clique no botão **Choose** dentro da caixa **Filter**. Clique no botão **Filter** na parte de baixo da janela *drop-down*.




3. Uma janela chamada **Filtering Capabilities** se abrirá. Esta janela mostra qual tipo de atributos the os filtros suportam. Certifique-se de que apenas os tipos **Numeric Attributes** e **Numeric Class** estejam selecionados. E então clique em **OK**.



4. Escolha o filtro **InterquartileRange** a partir da lista drop-down list de filtros não supervisionado para atributos. Para isso clique em: **filters** => **unsupervised** => **attribute** => **InterquartileRange**.



5. Clique (com o botão **Esquerdo**) dentro da caixa **Filter**, e então a janela de propriedades é apresentada. Clique no botão More para mostrar mais informações sobre este filtro.



Information
✕

NAME

`weka.filters.unsupervised.attribute.InterquartileRange`

SYNOPSIS

A filter for detecting outliers and extreme values based on interquartile ranges. The filter skips the class attribute.


Outliers:

$Q3 + OF \cdot IQR < x \leq Q3 + EVF \cdot IQR$
or
 $Q1 - EVF \cdot IQR \leq x < Q1 - OF \cdot IQR$


Extreme values:

$x > Q3 + EVF \cdot IQR$
or
 $x < Q1 - EVF \cdot IQR$

Os fatores são usados para definir os *extreme values* e *outliers* de acordo com a definição de Q1, Q3 e IQR (veja ilustração abaixo).



6. Clique no botão **Apply** dentro da caixa **Filter**. Você encontrará dois atributos extras/novos que foram gerados. Estes dois atributos marcam uma instância como um **outlier** ou um **extreme value** se qualquer um dos seus valores de seus atributos são tidos como **outlier** ou **extreme value**.





Relation: small_telco_labOne-weka.filters.unsupervised.attribute.ReplaceMissingValues-wek...

g	logequi	logcard	logwire	lninc	custcat	churn	Outlier	ExtremeValue
ic	Numeric	Numeric	Numeric	Numeric	Numeric	Numeric	Nominal	Nominal
...	3.568...	2.014...	3.598...	4.158...	1.0	1.0	no	no
...	3.568...	2.72458	3.575...	4.912...	4.0	1.0	no	yes
...	3.568...	3.409...	3.598...	4.75359	3.0	0.0	no	no
...	3.568...	2.854...	3.598...	3.496...	1.0	1.0	no	no
55	3.568...	2.854...	3.598...	3.401...	3.0	0.0	no	no
81	3.568...	2.60269	3.598...	4.356...	3.0	0.0	no	no
...	3.568...	2.169...	3.598...	2.944...	2.0	1.0	no	no
...	3.914...	3.146...	4.172...	4.330...	4.0	0.0	no	yes
...	3.568...	2.484...	3.598...	5.111...	3.0	0.0	no	no
...	3.568...	2.80336	3.598...	4.276...	2.0	0.0	no	no
...	3.263...	2.854...	3.598...	4.828...	1.0	1.0	no	yes
...	3.568...	3.167...	3.598...	4.382...	3.0	0.0	no	no
...	3.568...	3.731...	3.598...	3.610...	1.0	0.0	no	no
...	3.843...	2.854...	4.111...	4.744...	4.0	1.0	no	yes
...	3.568...	2.854...	3.598...	3.218...	1.0	0.0	no	no
...	3.409...	2.420...	3.598...	4.317...	2.0	0.0	no	yes
92	3.443...	3.401...	3.598...	5.087...	3.0	0.0	no	yes
...	3.568...	2.854...	3.598...	3.89182	3.0	0.0	no	no
79	3.568...	2.854...	3.598...	2.995...	1.0	0.0	no	no
...	3.873...	3.188...	3.64545	4.343...	4.0	1.0	no	yes
...	3.520...	2.854...	2.928...	2.772...	2.0	1.0	no	yes
...	3.568...	3.091...	3.598...	4.787...	1.0	0.0	no	no
...	3.903...	3.286...	3.939...	4.615...	4.0	0.0	no	yes

Undo OK Cancel

7. Se nós mudamos a opção **detectionPerAttribute** do filtro **InterquartileRange**, de **False** para **True**, um par indicador **outlier-extreme** para cada atributo é gerado.



8. Você pode clicar em cada atributo gerado para verificar se existem valores *outlier* ou *extreme value* para atributos originais. Você pode remover aqueles atributos indicadores que não tenham nenhum *outlier* ou *extreme value* com o botão **Remove**. Salve os dados resultantes como **small_telco.processed.arff**.

The screenshot shows the Weka Explorer application window. The 'Filter' tab is active, and the 'NumericCleaner' filter is applied. The 'Attributes' list on the left shows various attributes, with 'internet_Outlier' selected. The 'Selected attribute' panel on the right shows a table with 'no' (1000) and 'yes' (0) counts. The 'Remove' button is circled in red.

Current relation
Relation: small_telco_labOne-weka.filters.unsupervised.attribute.Rep...
Instances: 1000 Attributes: 62

Attributes

No.	Name
50	longten_ExtremeValue
51	internet_Outlier
52	internet_ExtremeValue
53	ebill_Outlier
54	ebill_ExtremeValue
55	loglong_Outlier
56	loglong_ExtremeValue
57	logequi_Outlier
58	logequi_ExtremeValue
59	logcard_Outlier
60	logcard_ExtremeValue
61	logwire_Outlier
62	logwire_ExtremeValue

Selected attribute
Name: internet_Outlier
Missing: 0 (0%)
Distinct: 1
Type: Nominal
Unique: 0 (0%)

No.	Label	Count
1	no	1000
2	yes	0

Class: logwire_ExtremeValue (Nom) Visualize All

Remove



3.1. Removendo instâncias com *outliers* e *extreme values*

Unsupervised Instance Filter – RemoveWithValues: Este filtro remove instâncias de acordo com valores de um atributo.

1. Após encontrarmos instâncias com valores *outlier* ou *extreme value*, nós podemos removê-las completamente do dataset. Escolha o filtro **RemoveWithValues** na lista drop-down de filtros não-supervisionados de instâncias.

Para isso clique em: **filters** => **unsupervised** => **instance** => **InterquartileRange**.

Como o atributo *outlier* está indexado com 23 e o último valor é “**yes**”, modifique as opções *attributeIndex* para **23** e o *nominalIndices* para “**last**”



2. Então clique no botão **Apply** depois de confirmar as mudanças. 70 instâncias serão removidas do dataset e o atributo *outlier* não terá instâncias com valor “yes”.

The screenshot shows the Weka Explorer interface with the 'RemoveWithValues' filter applied to the 'Outlier' attribute. The 'Current relation' section shows the relation name, the number of instances (930), and the number of attributes (34). The 'Attributes' list on the left shows the 'Outlier' attribute selected. The 'Selected attribute' section displays a table with the following data:

No.	Label	Count
1	no	930
2	yes	0


Below the table, a bar chart visualizes the distribution of the 'Outlier' attribute. The 'no' category is represented by a red bar with a count of 930, and the 'yes' category is represented by a blue bar with a count of 0. The 'Class' is set to 'logwire_ExtremeValue (Nom)' and the 'Visualize All' button is visible.

3. Você poderá também remover instâncias por atributo de acordo com pares *outlier-atributo* da mesma forma.


4. Usando filtros para executar a normalização

Unsupervised Attribute Filter – Normalize: Este filtro normaliza todos os valores numéricos valores no dataset fornecido para o intervalo padrão de [0,0, 1,0].

1. Abra o dataset **weather.numeric.nomissing.arff** (os valores ausentes já foram substituídos).



2. Escolha filtro Normalize na lista drop-down de filtros de atributos não supervisionados. Para isso clique em: **filters** => **unsupervised** => **attribute** => **Normalize**. E, em seguida, clique com o botão **Esquerdo** para abrir sua janela de propriedades. Queremos fazer normalização em todos os atributos numéricos. Clique em **OK** e **Apply**.



Viewer					
Relation: weather-weka.filters.unsupervised.attribute.Replace...					
No.	outlook Nominal	temperature Numeric	humidity Numeric	windy Nominal	play Nominal
1	sunny	1.0	0.6451...	FALSE	no
2	sunny	0.7619047...	0.8064...	TRUE	no
3	overcast	0.9047619...	0.6774...	FALSE	yes
4	rainy	0.4688644...	1.0	FALSE	yes
5	rainy	0.1904761...	0.4838...	FALSE	yes
6	rainy	0.0476190...	0.1612...	TRUE	no
7	overcast	0.0	0.0	TRUE	yes
8	sunny	0.3809523...	0.9677...	FALSE	no
9	sunny	0.2380952...	0.5657...	FALSE	yes
10	rainy	0.5238095...	0.4838...	FALSE	yes
11	sunny	0.5238095...	0.1612...	TRUE	yes
12	overcast	0.3809523...	0.8064...	TRUE	yes
13	overcast	0.8095238...	0.3225...	FALSE	yes
14	rainy	0.3333333...	0.8387...	TRUE	no

3. Você pode escolher um intervalo diferente definindo fatores de **scale** e **translation**. A **scale** é a diferença entre os valores mínimo e máximo. Se a **scale** ficar em 2 e a **translation** for mantida em 0, o intervalo será [0.0, 2.0].

weka.gui.GenericObjectEditor	
weka.filters.unsupervised.attribute.Normalize	
About Normalizes all numeric values in the given dataset (apart from the class attribute, if set).	
ignoreClass	False
scale	2.0
translation	0.0
Open...	Save... OK Cancel

Viewer

Relation: weather-weka.filters.unsupervised.attribute.ReplaceMis...

No.	outlook Nominal	temperature Numeric	humidity Numeric	windy Nominal	play Nominal
1	sunny	2.0	1.2903...	FALSE	no
2	sunny	1.5238095...	1.6129...	TRUE	no
3	overcast	1.8095238...	1.3548...	FALSE	yes
4	rainy	0.9377289...	2.0	FALSE	yes
5	rainy	0.3809523...	0.9677...	FALSE	yes
6	rainy	0.0952380...	0.3225...	TRUE	no
7	overcast	0.0	0.0	TRUE	yes
8	sunny	0.7619047...	1.9354...	FALSE	no
9	sunny	0.4761904...	1.1315...	FALSE	yes
10	rainy	1.0476190...	0.9677...	FALSE	yes
11	sunny	1.0476190...	0.3225...	TRUE	yes
12	overcast	0.7619047...	1.6129...	TRUE	yes
13	overcast	1.6190476...	0.6451...	FALSE	yes
14	rainy	0.6666666...	1.6774...	TRUE	no

Undo OK Cancel

4. A **translation** é a distância entre o mínimo e 0.0. Quando a **scale** é deixada em 2 e a **translation** mantida em -1, o intervalo é [-1.0, 1.0].

weka.gui.GenericObjectEditor

weka.filters.unsupervised.attribute.Normalize

About

Normalizes all numeric values in the given dataset (apart from the class attribute, if set).

More

Capabilities

ignoreClass False

scale 2.0

translation -1

Open... Save... OK Cancel


Viewer					
Relation: weather-weka.filters.unsupervised.attribute.ReplaceMissingVal...					
No.	outlook Nominal	temperature Numeric	humidity Numeric	windy Nominal	play Nominal
1	sunny	1.0	0.2903...	FALSE	no
2	sunny	0.5238095...	0.6129...	TRUE	no
3	overcast	0.8095238...	0.3548...	FALSE	yes
4	rainy	-0.0622710...	1.0	FALSE	yes
5	rainy	-0.6190476...	-0.032...	FALSE	yes
6	rainy	-0.9047619...	-0.677...	TRUE	no
7	overcast	-1.0	-1.0	TRUE	yes
8	sunny	-0.2380952...	0.9354...	FALSE	no
9	sunny	-0.5238095...	0.1315...	FALSE	yes
10	rainy	0.0476190...	-0.032...	FALSE	yes
11	sunny	0.0476190...	-0.677...	TRUE	yes
12	overcast	-0.2380952...	0.6129...	TRUE	yes
13	overcast	0.6190476...	-0.354...	FALSE	yes
14	rainy	-0.3333333...	0.6774...	TRUE	no

5. Você pode salvar o dataset se estiver satisfeito com os resultados
(weather.numeric.processed.arff)

5. Discretização com Filtros

Unsupervised Attribute Filter – Discretize: Este filtro converte atributos numéricos em atributos nominais usando discretização *equal-width* (largura - default) or *equal-depth* (frequência)

1. Abra o dataset **weather.numeric.nomissing.arff**. (sem *missing values*)




No.	outlook	temperature	humidity	windy	play
	Nominal	Numeric	Numeric	Nominal	Nominal
1	sunny	85.0	85.0	FALSE	no
2	sunny	80.0	90.0	TRUE	no
3	overcast	83.0	86.0	FALSE	yes
4	rainy	73.846153...	96.0	FALSE	yes
5	rainy	68.0	80.0	FALSE	yes
6	rainy	65.0	70.0	TRUE	no
7	overcast	64.0	65.0	TRUE	yes
8	sunny	72.0	95.0	FALSE	no
9	sunny	69.0	82.538...	FALSE	yes
10	rainy	75.0	80.0	FALSE	yes
11	sunny	75.0	70.0	TRUE	yes
12	overcast	72.0	90.0	TRUE	yes
13	overcast	81.0	75.0	FALSE	yes
14	rainy	71.0	91.0	TRUE	no

2. Escolha o filtro **Discretize** a partir da lista drop-down de filtros de atributos não supervisionados.

Para isso clique em: **filters** => **unsupervised** => **attribute** => **Discretize**.

E então clique (com o botão **Esquerdo**) para abrir a janela de propriedades. Vamos realizar uma discretização *equal-width* (largura) no atributo 2 – **temperature** com 3 *bins*.



weka.filters.unsupervised.attribute.Discretize

About

An instance filter that discretizes a range of numeric attributes in the dataset into nominal attributes.

attributeIndices: 2

bins: 3

desiredWeightOfInstancesPerInterval: 1.0

findNumBins: False

ignoreClass: False

invertSelection: False

makeBinary: False

useEqualFrequency: False

Open... Save... OK Cancel

3. Clique no botão **Apply**. E então selecione o atributo **temperature** para verificar os resultados.

Weka Explorer

Preprocess Classify Cluster Associate Select attributes Visualize

Open file... Open URL... Open DB... Generate... Undo Edit... Save...

Filter: Choose Discretize -B 3 -M -1.0 -R 2 Apply

Current relation: weather-weka.filters.unsupervised.attribute.ReplaceMissingValues-...
Instances: 14 Attributes: 5

Attributes: All None Invert Pattern

No.	Name
1	outlook
2	temperature
3	humidity
4	windy
5	play

Remove

Selected attribute: Name: temperature Missing: 0 (0%) Distinct: 3 Type: Nominal Unique: 0 (0%)

No.	Label	Count
1	'(-inf-71]'	5
2	'(71-78]'	5
3	'(78-inf]'	4

Class: play (Nom) Visualize All

Status: OK Log x 0



Viewer

Relation: weather-weka.filters.unsupervised.attribute.ReplaceMis...

No.	outlook Nominal	temperature Nominal	humidity Numeric	windy Nominal	play Nominal
1	sunny	'(78-inf]'	85.0	FALSE	no
2	sunny	'(78-inf]'	90.0	TRUE	no
3	overcast	'(78-inf]'	86.0	FALSE	yes
4	rainy	'(71-78]'	96.0	FALSE	yes
5	rainy	'(-inf-71]'	80.0	FALSE	yes
6	rainy	'(-inf-71]'	70.0	TRUE	no
7	overcast	'(-inf-71]'	65.0	TRUE	yes
8	sunny	'(71-78]'	95.0	FALSE	no
9	sunny	'(-inf-71]'	82.538...	FALSE	yes
10	rainy	'(71-78]'	80.0	FALSE	yes
11	sunny	'(71-78]'	70.0	TRUE	yes
12	overcast	'(71-78]'	90.0	TRUE	yes
13	overcast	'(78-inf]'	75.0	FALSE	yes
14	rainy	'(-inf-71]'	91.0	TRUE	no

Undo OK Cancel

4. Para realizar a discretização *equal-depth* (frequência) no atributo 3 - *humidity*, escolhemos o filtro *PKIDiscretize* a partir da lista drop-down de filtros de atributos não supervisionados. Para isso clique em: **filters** => **unsupervised** => **attribute** => **PKIDiscretize**. Este filtro usa a raiz quadrada do número de valores como o número de *bins*.




Viewer					
Relation: weather-weka.filters.unsupervised.attribute.ReplaceMissing...					
No.	outlook Nominal	temperature Nominal	humidity Nominal	windy Nominal	play Nominal
1	sunny	'(78-inf)'	'(77.5-...	FALSE	no
2	sunny	'(78-inf)'	'(88-inf)'	TRUE	no
3	overcast	'(78-inf)'	'(77.5-...	FALSE	yes
4	rainy	'(71-78]'	'(88-inf)'	FALSE	yes
5	rainy	'(-inf-71]'	'(77.5-...	FALSE	yes
6	rainy	'(-inf-71]'	'(-inf-7...	TRUE	no
7	overcast	'(-inf-71]'	'(-inf-7...	TRUE	yes
8	sunny	'(71-78]'	'(88-inf)'	FALSE	no
9	sunny	'(-inf-71]'	'(77.5-...	FALSE	yes
10	rainy	'(71-78]'	'(77.5-...	FALSE	yes
11	sunny	'(71-78]'	'(-inf-7...	TRUE	yes
12	overcast	'(71-78]'	'(88-inf)'	TRUE	yes
13	overcast	'(78-inf)'	'(-inf-7...	FALSE	yes
14	rainy	'(-inf-71]'	'(88-inf)'	TRUE	no

Undo
OK
Cancel


6. Usando Filtros para Substituir valores


Unsupervised Attribute Filter – NumericCleaner: Este filtro substitui os valores dos atributos numéricos que são muito pequenos ou muito grandes ou muito próximos a um valor particular por valores *default*.

1. Ao invés de remover instâncias com **outlier** e **extreme value**, nós poderíamos substituir os valores dos atributos para valores **default**. Abra o dataset **small_telco.processed.arff**. Vamos usar o atributo **income** como um exemplo. Clique no atributo **income**, e então suas estatísticas são mostradas na parte direita da janela: o mínimo é 9, o máximo é 1668 e a média é 77.535.




2. Realize uma filtragem **RemoveWithValues** invertida com o atributo **income_Outlier**.







3. Verifique o status do atributo **income** nas 30 instâncias remanescentes. O min. Agora é 248, e o max. é 398.




4. Clique no botão **Undo** e repita o passo e repita os passo 2 com o atributo **income_Extremevalue**. Verifique o atributo **income** nas 15 instâncias remanescentes. O min. Ficou em 418, e o max. é 1668.



5. Clique no botão **Undo**.
6. Então estamos prontos para realizar o filtro não supervisionado no atributo – **NumericCleaner** em todas as instâncias. Escolha o filtro NumericCleaner na lista drop-down, e então clique com o botão **Esquerdo** na caixa do filtro para mostrar a janela de propriedades.





7. Clique no botão **Apply** para realizar a filtragem, então selecionar o atributo **income** para visualizar as estatísticas do atributo modificado. Se você gostou do resultado, salve o dataset.

